

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.07.28

バージョン番号: 1

改訂日: 2021.07.28

項目 1: 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 **RESIN-POLYIMIDE SEG 5 GRAMS**
- ・製品コード N9301343
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称,住所及び電話番号

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.
2F, Hanamura Bldg., 1-12-6 Hatakaeki
Higashi, Hakata-ku
Fukuoka 812-0013
Japan
81-92-474-231

5F, CTK Bldg., 1-7-17 Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0024
81-3-3866-2647
Japan

- ・住所 81-92-473-7001
- ・緊急連絡電話番号
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994
- ・使い方: 推奨用途及び使用上の制限試験研究用試薬

項目 2: 危険有害性の要約

・化学品のGHS分類



健康に危険

生殖毒性 区分1B

H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

吸引性呼吸器有害性 区分1

H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ



皮膚腐食性/刺激性 区分2

H315 皮膚刺激

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A

H319 強い眼刺激

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3

H335 呼吸器への刺激のおそれ

(2ページに続く)

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.07.28

バージョン番号: 1

改訂日: 2021.07.28

化学品の名称 RESIN-POLYIMIDE SEG 5 GRAMS



(1ページの続き)

- ・ GHSラベル要素(絵表示又はシンボル,注意喚起語,危険有害性情報及び注意書き)
- ・ GHS ラベル要素
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。
- ・ 危険図表 GHS07, GHS08
- ・ 表示語 危険
- ・ 危険と定められた成分をラベル表示:
N-メチル-2-ピロリドン
石油留分
toluene
- ・ 危険文句
H315 皮膚刺激
H319 強い眼刺激
H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
H335 呼吸器への刺激のおそれ
H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- ・ 注意文句
P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
P301+P310 飲み込んだ場合:ただちに毒物センター/医師に連絡すること。
P321 特別な処置が必要である(このラベルを見よ)。
P331 無理に吐かせないこと。
P305+P351+P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・ GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
プロダクトには有機化合物のハロゲン化合物 (AOX)、窒素、重金属化合物およびホルムアルデヒドが含まれていない
- ・ PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質)及びvPvB(高残留性、高生物濃縮性物質)アセスメント
- ・ PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・ vPvB(高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

項目 3: 組成及び成分情報

- ・ 化学物質・混合物の区別: 混合物
- ・ 説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

危険な含有成分:

872-50-4	N-メチル-2-ピロリドン  生殖毒性 区分1B, H360  皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335 引火性液体 区分4, H227	70.0%
----------	---	-------

(3ページに続く)

JIS Z 7253:2019 による







印刷日: 2021.07.28

バージョン番号: 1

改訂日: 2021.07.28

化学品の名称 RESIN-POLYIMIDE SEG 5 GRAMS

(2ページの続き)

64742-47-8	石油留分  引火性液体 区分3, H226  吸引性呼吸器有害性 区分1, H304	20.0%
108-88-3	toluene  引火性液体 区分2, H225  生殖毒性 区分2, H361; 特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2, H373;  吸引性呼吸器有害性 区分1, H304  皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	0.1%

項目 4: 応急措置

- ・ 応急手当処置に関する説明
- ・ 吸入した場合 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- ・ 皮膚に付着した場合 即刻石鹼と水で洗い、よくすすぐ
- ・ 眼に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなる場合には医者に相談する
- ・ 飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- ・ 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

項目 5: 火災時の措置

- ・ 消火剤
- ・ 適切な消火剤 周辺の状況に合わせた消火措置を取る
- ・ 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。

項目 6: 漏出時の措置

- ・ 人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置 必要ない
- ・ 環境に対する注意事項 特別な措置は不必要
- ・ 封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- ・ 他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

項目 7: 取扱い及び保管上の注意

- ・ 取扱い
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ
- ・ 火災および爆発防止に関する注意事項: 呼吸保護装置を用意しておく

(4ページに続く)

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.07.28

バージョン番号: 1

改訂日: 2021.07.28

化学品の名称 RESIN-POLYIMIDE SEG 5 GRAMS

(3ページの続き)

- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管
- ・局所排気・全体換気 特別な要求事項なし
- ・同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
- ・保管条件に関するその他の注意事項: 容器は密閉した状態に保つ
- ・特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

項目 8: ばく露防止及び保護措置

・許容濃度等

・許容濃度(暴露限界値、生物学的暴露指標)

872-50-4 N-メチル-2-ピロリドン

OEL 長期値: 4 mg/m³, 1 ppm

108-88-3 toluene

OEL 長期値: 188 mg/m³, 50 ppm

・生物学的許容値を持つ原料:

108-88-3 toluene

OEL-B 0.6 mg/l

試料: blood

試料採取時期: Within 2h prior to end of shift at end of work week

物質: Toluene

0.06 mg/l

試料: urine

試料採取時期: Within 2h prior to end of shift at end of work week

物質: Toluene

・追加注意事項: 生成時に有効なリストがもともになっている

・設備対策

・設備対策 その他の申し立てなし、7 項参照

・保護具

・衛生対策

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

防護服は別に保管する

眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

・呼吸器の保護具

短時間もしくは負担が小さい場合には呼吸フィルター付装置を、集中的にあるいは長時間触れる場合には、酸素ボンベ付き呼吸保護装置を使用すること

・手の保護具



保護手袋

手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない

(5ページに続く)

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.07.28

バージョン番号: 1

改訂日: 2021.07.28

化学品の名称 RESIN-POLYIMIDE SEG 5 GRAMS

(4ページの続き)

浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する

手袋材

適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調合する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前には必ずチェックしなければならない

手袋材の浸透時間 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

眼の保護:

保護めがね



密閉式保護めがね

項目 9: 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報

一般指示事項

物理状態

液状

色

白

臭い

無臭

嗅覚閾値

決まっていない

融点／凝固点(混合物の場合は、記載省略可)

決まっていない

沸点又は初留点及び沸点範囲

0 °C

可燃性

情報なし

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

下限:

0.5 Vol %

上限:

9.5 Vol %

引火点

144 °C

自然発火点

プロダクトは自然発火しない

分解温度

決まっていない

pH

決まっていない

粘性:

動粘性率

決まっていない

力学的:

決まっていない

溶解度(混合物の場合は、記載省略可)

水:

混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない

n-

オクタノール／水分係数(log値)(混合物の場合は、記載省略可)

決まっていない

蒸気圧 約 20 °C

2 hPa

密度及び／又は相対密度

約 20 °C

1.034 g/cm³

比重(相対密度)

決まっていない

蒸気密度

決まっていない

その他のデータ

外観

外観(物理的状态)

液体

(6ページに続く)

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.07.28

バージョン番号: 1

改訂日: 2021.07.28

化学品の名称 RESIN-POLYIMIDE SEG 5 GRAMS

(5ページの続き)

- ・健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項
- ・発火温度: 210 °C
- ・蒸気圧: プロダクトは爆発する危険はない
決まっていない。
- ・溶剤含有量:
- ・有機溶剤: 70.1 %
- ・融点・凝固点
- ・蒸発速度: 決まっていない。

項目 10: 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

* 項目 11: 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性

・分類上の LD/LC50 値:

872-50-4 N-メチル-2-ピロリドン

口	LD50	3914 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	8000 mg/kg (rabbit)

- ・皮膚腐食性/刺激性 皮膚刺激
- ・眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 強い眼刺激
- ・生殖毒性 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- ・特定標的臓器毒性(単回ばく露) 呼吸器への刺激のおそれ
- ・呼吸器に危険 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

* 項目 12: 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壌中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質)及びvPvB(高残留性、高生物濃縮性物質)アセスメント
- ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB(高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

(7ページに続く)

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.07.28

バージョン番号: 1

改訂日: 2021.07.28

化学品の名称 RESIN-POLYIMIDE SEG 5 GRAMS

(6ページの続き)

- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項: 薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない





項目 13: 廃棄上の注意

- ・化学品(残余廃棄物), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・汚染容器及び包装
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

項目 14: 輸送上の注意

・国連番号	
・ADR, ADN, IMDG, IATA	無効
・品名(国連輸送名)	
・ADR, ADN, IMDG, IATA	無効
・国連分類(輸送における危険有害性クラス)	
・ADR, ADN, IMDG, IATA	
・分類	無効
・容器等級	
・ADR, IMDG, IATA	無効
・海洋汚染物質	情報なし
・ユーザー用特別予防措置	情報なし
・MARPOL 73/78 附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
・UN "模範規制":	Non regulated according to above specifications. 無効

* 項目 15: 適用法令

・該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報		
872-50-4	N-メチル-2-ピロリドン  生殖毒性 区分1B, H360  皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335 引火性液体 区分4, H227	70.0%
64742-47-8	石油留分  引火性液体 区分3, H226  吸引性呼吸器有害性 区分1, H304	20.0%

(8ページに続く)

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.07.28

バージョン番号: 1

改訂日: 2021.07.28

化学品の名称 RESIN-POLYIMIDE SEG 5 GRAMS

(7ページの続き)

25038-81-7	polyimide polymer	9.9%
------------	-------------------	------

・化審法

・既存化学物質

872-50-4	N-メチル-2-ピロリドン	5-113
64742-47-8	石油留分	
25038-81-7	polyimide polymer	7-748
108-88-3	toluene	3-2, 3-60

・特定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

108-88-3	toluene	旧第二
----------	---------	-----

・優先評価化学物質

872-50-4	N-メチル-2-ピロリドン	
108-88-3	toluene	

・白物質

内容成分はリストアップされていない

・既存化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性)

872-50-4	N-メチル-2-ピロリドン	
108-88-3	toluene	

・既存化学物質安全性点検結果(毒性)

内容成分はリストアップされていない

・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・毒物及び劇物取締法:劇物

108-88-3	toluene	
----------	---------	--

・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの

内容成分はリストアップされていない

・毒物及び劇物取締法:毒物

内容成分はリストアップされていない

・毒物及び劇物取締法:特定毒物

内容成分はリストアップされていない

・労働安全衛生法

・危険物

・爆発性の物(施行令別表第1第1号)

内容成分はリストアップされていない

・発火性の物(施行令別表第1第2号)

内容成分はリストアップされていない

(9ページに続く)

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.07.28

バージョン番号: 1

改訂日: 2021.07.28

化学品の名称 RESIN-POLYIMIDE SEG 5 GRAMS

(8ページの続き)

・酸化性の物(施行令別表第1第3号)		
内容成分はリストアップされていない		
・引火性の物(施行令別表第1第4号)		
内容成分はリストアップされていない		
・可燃性のガス(施行令別表第1第5号)		
内容成分はリストアップされていない		
・特定化学物質等		
・第一類物質		
内容成分はリストアップされていない		
・第二類物質		
内容成分はリストアップされていない		
・第三類物質		
内容成分はリストアップされていない		
・名称等を通知すべき有害物(別表第9)		
872-50-4	N-メチル-2-ピロリドン	58802
64742-47-8	石油留分	551
108-88-3	toluene	407
・製造許可物質		
内容成分はリストアップされていない		
・鉛中毒予防規則(施行令別表第4)		
内容成分はリストアップされていない		
・四アルキル鉛中毒予防規則(施行令別表第5)		
内容成分はリストアップされていない		
・有機溶剤中毒予防規則第(施行令別表第6の2)		
・第一種有機溶剤等		
内容成分はリストアップされていない		
・第二種有機溶剤等		
108-88-3	toluene	
・第三種有機溶剤等		
内容成分はリストアップされていない		
・強い変異原性が認められた化学物質		
108-88-3	toluene	
・消防法		
872-50-4	N-メチル-2-ピロリドン	
64742-47-8	石油留分	
108-88-3	toluene	
・海洋汚染防止法		
872-50-4	N-メチル-2-ピロリドン	
108-88-3	toluene	

(10ページに続く)

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.07.28

バージョン番号: 1

改訂日: 2021.07.28

化学品の名称 RESIN-POLYIMIDE SEG 5 GRAMS

(9ページの続き)

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

・特定物質代替物質

内容成分はリストアップされていない

・特定物質

内容成分はリストアップされていない

・大気汚染防止法

108-88-3 toluene

・水質汚濁防止法

・有害物質

内容成分はリストアップされていない

・指定物質

108-88-3 toluene

3-3-25

・国内規定:

・使用上の制約に関する注意事項:

被用者はこの危険成分に暴露されてはならない。ただし、場合に応じて関係当局が例外許可をおろすこともある

・水質危険等級: 水有害度 1 (自己査定): わずかに水に有害

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

項目 16: その他の情報

本製品安全データシートにおいて提供されている情報は、当社の現在の知見に基づくものであり、公表日において正しいと信じております。但し、その正確性及び完全性に関しては、いかなる表示をも行うものではありません。それは、ガイダンスとして意図されているに過ぎず、保証又は品質規格とみなされるべきものではありません。全ての化学物質は未知の危険性を含むおそれがあり、注意して取り扱わなければなりません。特定の危険性については記載されますが、存在する危険性はそれに限定されることを保証することはできません。PerkinElmer Health Sciences, Incは、本製品の取扱又は接触に起因する損害につき責任を負いません。

・データシート作成部門: Environmental, Health and Safety

・問い合わせ先:

Within the USA: 1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

・* 前の版からデータを変更